

Řada vysoce kvalitních a spolehlivých pístových kompresorů pro náročné provozní podmínky. Dvouválcové jedno a dvoustupňové agregáty s pohonem klínovým řemenem a výkonem 2-15 kW. Vysoká kvalita, spolehlivost a výkonnost je zaručena využitím nejmodernějších technologií výroby a dlouholetých zkušeností technického výzkumu firmy. Nízká spotřeba energie v poměru k výkonovým parametrům zaručuje hospodárny provoz.

Hlavní parametry, kterými se řada AB vyznačuje, jsou:

- Jednoduchost výběru vhodného kompresoru na požadovanou činnost
- Vhodná kombinace rozměrů stroje, síly motoru a objemu vzdušníku
- Dokonalé chlazení nejvíce tepelně namáhaných dílů
- Bezvadné utěsnění všech dílů proti úniku oleje
- Nízké náklady na materiál a údržbu
- Velmi dlouhé servisní intervaly
- Jednoduchá a rychlá údržba
- Vysoký objemový výkon
- Moderní účelný vzhled



Typ	Napájení	Vzdušník	Skupina	Bar	l/min	m ³ /h	vál./st.	KS	kW	ot./min	kg	Cena bez DPH
AB 100-335	V 230/50/1	100	AB 335	10	335	20	2/1	3	2,25	1670	89	18 790 Kč
AB 100-335	V 400/50/3	100	AB 335	10	335	20	2/1	3	2,25	1670	89	19 360 Kč
AB 150-335	V 230/50/1	150	AB 335	10	335	20	2/1	3	2,25	1670	91	19 770 Kč
AB 150-335	V 400/50/3	150	AB 335	10	335	20	2/1	3	2,25	1670	91	20 360 Kč
AB 150-410	V 400/50/3	150	AB 410	10	400	24	2/1	3	2,25	1210	95	23 510 Kč
AB 200-335 *	V 230/50/1	200	AB 335	10	335	20	2/1	3	2,25	1670	105	21 090 Kč
AB 200-335 *	V 400/50/3	200	AB 335	10	335	20	2/1	3	2,25	1670	105	21 720 Kč
AB 200-410 *	V 400/50/3	200	AB 410	10	400	24	2/1	3	2,25	1210	109	24 780 Kč
AB 200-510 *	V 400/50/3	200	AB 510	10	482	29	2/1	4	3	1470	125	26 530 Kč
AB 200-480 *	V 400/50/3	200	AB 450	10	480	29	2/2	4	3	1200	140	31 400 Kč
AB 200-530 *	V 400/50/3	200	AB 671	10	520	31,2	2/2	4	3	800	150	36 740 Kč
AB 300-510 *	V 400/50/3	270	AB 510	10	482	29	2/1	4	3	1470	170	29 490 Kč
AB 300-480 *	V 400/50/3	270	AB 450	10	480	29	2/2	4	3	1200	173	33 330 Kč
AB 300-530 *	V 400/50/3	270	AB 671	10	520	31,2	2/2	4	3	800	186	38 550 Kč
AB 300-550 *	V 400/50/3	270	AB 550	10	550	33	2/2	5,5	4,1	1400	175	33 940 Kč
AB 300-670 *	V 400/50/3	270	AB 671	10	650	39	2/2	5,5	4,1	1000	180	38 850 Kč
AB 300-850 *	V 400/50/3	270	AB 851	10	830	50	2/2	7,5	5,5	1280	185	40 970 Kč
AB 500-550 F	V 400/50/3	500	AB 550	10	550	33	2/2	5,5	4,1	1400	240	41 730 Kč
AB 500-670 F	V 400/50/3	500	AB 671	10	650	39	2/2	5,5	4,1	1000	253	46 600 Kč
AB 500-850 F	V 400/50/3	500	AB 851	10	830	50	2/2	7,5	5,5	1280	255	48 860 Kč
AB 500-981 F	V 400/50/3	500	AB 981	10	912	54,7	2/2	10	7,5	1280	260	51 650 Kč
AB 500-1250 F	V 400/50/3	500	AB 1000	10	1080	64,8	2/2	10	7,5	1080	270	67 690 Kč
ABT 400-820	V 400/50/3	350	AB 410	10	800	40	2/1	3+3	2,25+2,25	1210	165	58 470 Kč
ABT 500-960	V 400/50/3	500	AB 450	10	960	57,6	2/2	4+4	3+3	1200	255	73 730 Kč
ABT 500-1100	V 400/50/3	500	AB 550	10	1100	66	2/2	5,5+5,5	4,1+4,1	1400	255	75 800 Kč
ABT 500-1350	V 400/50/3	500	AB 671	10	1300	78	2/2	5,5+5,5	4,1+4,1	1000	290	84 060 Kč
ABT 500-1700	V 400/50/3	500	AB 851	10	1660	100	2/2	7,5+7,5	5,6+5,6	1280	310	88 990 Kč
ABT 900-1700	V 400/50/3	900	AB 851	10	1660	100	2/2	7,5+7,5	5,6+5,6	1280	445	110 370 Kč
ABT 900-1960	V 400/50/3	900	AB 981	10	1824	109,4	2/2	10+10	7,5+7,5	1280	488	125 120 Kč
ABT 900-2500	V 400/50/3	900	AB 1000	10	2100	126	2/2	10+10	7,5+7,5	1080	530	149 480 Kč
ABV 300/480 •	V 400/50/3	270	AB 450	10	480	28,8	2/2	4	3	1200	155	38 160 Kč
ABV 300/550 •	V 400/50/3	270	AB 550	10	550	33	2/2	5,5	4,1	1400	160	38 770 Kč
ABV 300/670 •	V 400/50/3	270	AB 671	10	650	39	2/2	5,5	4	1000	180	44 240 Kč
ABV 300/850 •	V 400/50/3	270	AB 851	10	830	50	2/2	7,5	5,5	1280	200	49 230 Kč

* k dispozici i ve verzi 15 Bar

"F" - stabilní jednotka bez pořízdného podvozku

